



SOLARSYSTEMSPEICHER

Einsatzbereich

- Einfamilienhäuser
- Anlagen mit 2 bis 3 Sonnenkollektoren

Vorteile


- Steckerfertiges System mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten
- Kleinstmöglicher Installationsaufwand durch weitestgehende Vormontage
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe garantiert optimierten Ertrag
- Integrierte Wärmemessung für die Ertragsauswertung
- Datenlogging für Auswertung der Anlagendaten bzw. Servicezwecke möglich

Kompaktgruppe „SenCon“

- Inkl. Solarregler DeltaSol SLT, Datenerfassung auf SD Micro Karte möglich
- Flow Rotor zur Volumenstrommessung für die Energiebilanzierung
- Hocheffizienzpumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
- 6 bar Sicherheitsgruppe inkl. Luftabscheider
- Expansionsgefäß Solar 25 Liter

TIPP

Gerne bieten wir Ihnen auch die Montage des Systems auf sämtliche Normspeicher an!

EWS 2 500 Solar	Gas/Öl	Wärmepumpe
Bereitschaftsvolumen	ca. 200 Liter	ca. 300 Liter
Wärmetauscher Sonne	1,2 m ²	1,2 m ²
Wärmetauscher Nachheizung	1,3 m ²	5,0 m ²
Wärmedämmung	75 mm PU Hartschaum fix geschäumt, mit Skaimantel silbergrau	
Betriebsdruck max.	6 bar	
Betriebstemperatur max.	95 °C	
Korrosionsschutz	eingebaute Schutzanode	
 SVGW-Nr.	0604-5073	