


- 1.) VL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe mit hydr. Schichtweiche
- 2.) RL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe
- 3.) VL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe mit hydr. Schichtweiche
- 4.) RL-Be-/Entladung/Heizkreis Muffe
- 5.) Muffe Topladung
- 6.) E-Einsatz (Warmwasser)
- 7.) E-Einsatz (Heizung)
- 8.) Fühlermuffe
- 9.) Thermometermuffe
- 10.) Muffe Entlüftung
- 11.) Nippel Glattröhrwärmetauscher
- 20.) Muffe Ww-Anschluss
- 21.) Muffe Zirkulation
- 22.) Muffe Kw-Anschluss



Isolation: Typ 650 bis 1450: 130 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrolmantel silbergrau (Deckel 150 mm, Boden 50 mm)
Typ 1750 und 2200 Liter: 160 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrolmantel silbergrau (Deckel 200 mm, Boden 50 mm)

Type	WPS 650	WPS 750	WPS 850	WPS 850	WPS 950	WPS 1200	WPS 1450	WPS 1750 ⁽¹⁾	WPS 2200 ⁽¹⁾
Inhalt	656,3l	752,9l	840,7l	831,6l	929,1l	1188,2l	1440,6l	1738,8l	2242,4l
Ø ohne Iso	700	750	750	790	790	900	1000	1100	1250
Ø inkl. Iso	960	1010	1010	1050	1050	1160	1260	1420	1570
Höhe inkl. Iso	1990	2005	2205	2010	2210	2195	2190	2210	2210
Kippmass	1940	1960	2150	1980	2170	2180	2200	2166	2230
Boiler Inhalt	180 Liter	220 Liter	260 Liter	270 Liter	320 Liter	320 Liter	320 Liter	400 Liter	400 Liter
GWT	1,2 m ²	1,2 m ²	1,5 m ²	1,5 m ²	1,8 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²	3,6 m ²	3,6 m ²
EU-WHV⁽²⁾	118,7 W	125,9 W	131,9 W	131,6 W	138,0 W	154,3 W	170,3 W	159,3 W	180,9 W
CH-WV⁽³⁾	2,8 kWh/24h	3,0 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,3 kWh/24h	3,7 kWh/24h	4,1 kWh/24h	3,8 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Gewicht	183 kg	227 kg	268 kg	238 kg	283 kg	310 kg	318 kg	378 kg	411 kg

⁽¹⁾ Produktionsbeginn nach Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

Anschlussdetails (Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüße / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	WPS 650	WPS 750	WPS 850	WPS 850	WPS 950	WPS 1200	WPS 1450	WPS 1750 ⁽¹⁾	WPS 2200 ⁽¹⁾
A	180 1¼"1"	180 1½"1"	180 1½"1"	180 1½"1"	180 1½"1"	205 1½"1"	230 1½"1"	210 1½"1"	235 1½"1"
B	285 ½"	285 ½"	285 ½"	270 ½"	285 ½"	330 ½"	330 ½"	400 ½"	425 ½"
C	345 ½"	345 ½"	345 ½"	400 ½"	345 ½"	380 ½"	380 ½"	480 ½"	505 ½"
D	435 1"	435 1"	520 1"	480 1¼"1"	520 1"	460 1"	485 1"	740 1½"1"	695 1"
E	520 1½"1¼"	520 1½"	610 1½"	550 1½"	570 1½"	560 1½"	555 1½"	820 1½"1½"	765 1½"
F	620 2" ½"	620 2" ½"	710 2"1½"	600 ½"	670 2"1½"	690 2"1½"	685 2"1½"	900 2"	845 2"1½"
G	860 ½"	855 ½"	875 ½"	830 ½"	870 ½"	930 ½"	930 ½"	1040 ½"	1040 ½"
H	940 1¼"1½"	940 1½"1½"	960 1½"1½"	920 1½"1½"	950 1½"1½"	1020 1½"1½"	1020 1½"1½"	1120 1½"	1120 1½"
I	1040 2"	1040 2"	1060 2"	1010 2"	1050 2"	1125 2"	1125 2"	1180 2"	1180 2"
J	1140 ½"	1140 ½"	1160 ½"	1150 ½"	1170 ½"	1225 ½"	1225 ½"	1300 ½"	1300 ½"
K	1290 ½"	1390 ½"	1445 ½"	1295 ½"	1335 ½"	1420 ½"	1415 ½"	1460 1"	1460 1"
L	1390 ½"	1450 ½"	1555 ½"	-	1490 ½"	1555 ½"	1545 ½"	1550 ½"	1550 ½"
M	1515 1"	1535 1"	1735 1"	1540 1"	1735 1"	1680 1"	1675 1"	1600 1¼"	1600 1¼"
N	1650 ½"1¼"	1690 ½"1½"	1890 ½"1½"	1720 ½"	1920 ½"1½"	1870 ½"1½"	1870 ½"1½"	1720 ½"1½"	1720 ½"1½"
O	1860 1¼"	1875 1¼"	2075 1¼"	1880 1¼"	2080 1¼"	2065 1¼"	2060 1¼"	2050 1¼"	2050 1¼"

Leistungsdaten

Type	Boiler Inhalt	C°	45°C			60°C		
			10min Spitze	l/h	kW	10min Spitze	l/h	kW
WPS 650	180	50	206	220	13	-	-	-
		55	233	260	15	-	-	-
		60	259	310	17	205	251	20
		70	312	415	24	280	291	24
		80	365	515	30	360	438	32
WPS 750	220	50	252	275	12	-	-	-
		55	285	308	15	-	-	-
		60	317	370	17	220	290	20
		70	382	510	23	360	434	24
		80	446	660	31	310	470	31
WPS 850	260 270	50	298	350	15	-	-	-
		55	336	395	16	-	-	-
		60	375	440	18	260	350	21
		70	451	600	25	313	410	24
		80	528	780	33	366	620	33
WPS 950	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1200	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1450	320	50	345	355	16	-	-	-
		55	414	440	18	-	-	-
		60	461	480	23	320	384	26
		70	555	650	31	385	457	30
		80	649	872	40	451	620	40
WPS 1750	400	50	435	540	22	-	-	-
		55	480	614	25	-	-	-
		60	523	788	32	320	550	32
		70	612	1032	42	456	722	42
		80	701	1355	55	525	946	55
WPS 2200	400	50	435	540	22	-	-	-
		55	480	614	25	-	-	-
		60	523	788	32	320	550	32
		70	612	1032	42	456	722	42
		80	701	1355	55	525	946	55

Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher

Register	80/60 °C 10/45 °C			Druck- verlust	80/60 °C 10/55 °C			Druck- verlust	80/60 °C 10/60 °C			Druck- verlust	70/50 °C 10/45 °C			Druck- verlust	70/50 °C 10/55 °C			Druck- verlust
	KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa		KW	Liter	kPa	
1,2	37	909	2,1		31	592	1,5		27	465	1,2		24	589	1,1		20	382	0,9	
1,5	49	1204	4,4		40	764	3,0		36	619	2,5		31	762	2,0		23	440	1,2	
1,8	60	1474	7,5		50	955	5,5		44	756	4,3		39	958	3,6		29	555	2,2	
2,4	84	2064	18,5		70	1338	13,3		62	1066	10,7		55	1351	9,0		41	783	5,3	
3,6	130	3195	61,0		109	2083	44,5		97	1668	36,0		86	2113	30,0		65	1242	18,1	

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und können in der Praxis abweichen · Projektbezogene Daten auf Anfrage erhältlich
technische Änderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr