



Z.-Nr.: 47540/1

Kom.:  
Friwa Puffer 2208 Liter

Auftragsnr.: Aktionspeicher 08-23

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: Aktionspeicher 8\_23

Inhalt: 2208 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 278 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Anschlusslänge: 160 mm  
 Kippmaß: 2649 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³  
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau  
 AussenØ Isolierung: 1427.4 mm  
 Gewicht Isolierung: 37 kg

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	0	Muffe 1" an Bogenrohr oben Enlüftung
2	1	160	0	Muffe 1" Entleerung
3	1	160	45	Muffe 5/4" mit Bogenrohr RL Solar
4	1	160	45	Muffe 5/4" mit Schicht-U VL Solar
5	1	160	315	Muffe 2" mit Schicht-U VL Pellets
6	1	160	315	Muffe 2" RL Pellets
7	1	160	0	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr VL Friwa
8	1	160	0	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr u. Schichtrohr RL Friwa
9	1	200	0	Halterung FRIWA FWS50/75 IG M8 x 35mm
10	1	200	0	Halterung FRIWA FWS50/75 IG M8 x 35mm
11	1	200	0	Halterung FRIWA FWS50/75 IG M8 x 35mm
12	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr RL HK
13	1	160	315	Muffe 2" VL -HK
14	6	160	330	Muffe 1/2" Fühler/Thermometer
15	1	900		DN125 Schichtrohr unten u. oben offen
16	1	160	45	Muffe 2" VL Solar/ E-Einsatz
17	1	0	-	Trennblech

